



## MFC-9180

### Лазерный многофункциональный центр 5-в-1

- Лазерный принтер
- Лазерный факс
- Цифровой копир
- Сканер
- PC Fax



ЖК-дисплей с подсветкой



10 стр./мин.



USB/  
Параллельный порт



PCL 5e



Память 8 Мбайт



Автоподатчик на 30 листов



Модем 14,4 Кбит/с

<b>ОБЩИЕ</b>	
Способ печати	Лазерная печать
Скорость передачи	До 6 секунд на страницу (стандарт «Brother Standard Chart No1» с системой кодирования MMR и стандартным разрешением)
Емкость автоподатчика документов (ADF)	До 30 листов
Жидкокристаллический дисплей	Двухстрочный (16 символов в строке)
Сохранение установок времени	До 1 часа
Объем памяти	8 Мбайт
Двусторонний доступ (выполнение нескольких операций одновременно)	Печать / факс, печать / копирование, печать / сканирование
<b>ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР</b>	
Скорость печати	10 стр./мин
Разрешение	600 x 600 dpi
Емкость входного лотка	До 200 листов
Эмуляция	GDI, PCL5e
<b>ФАКС</b>	
Автоматическое распознавание приема факса и телефонного звонка	√
Количество номеров в памяти	100 ячеек для хранения номеров быстрого набора
Рассылка факса по нескольким адресам	Передача факсимильных сообщений максимум по 150 отдельным адресам (вручную – 50 адресов)
Рассылка факса по группам номеров	До 6 групп
Групповая передача	Сохранение документов в памяти аппарата для одного и того же адресата с последующей их передачей за один вызов
Быстрое сканирование	Сокращение времени сканирования за счет сканирования факсимильного сообщения в память перед отправкой
Число страниц в памяти	До 400 страниц (тестовая таблица No 1 ITU-T / MMR / стандартное разрешение)
Режим исправления ошибок (ECM)	При совместном использовании в аппаратах функции ECM обеспечивается повторная передача страницы (страниц) документа в случае обнаружения ошибки во время передачи факсимильного сообщения
Электронный титульный лист	Генерируется титульный лист, распечатываемый на аппарате получателя
Отложенная передача факса	До 50 предустановок таймера
Высокое качество печати	Обеспечивает качественную передачу очень мелких печатных символов и графических линий
Автоматический дозвон	√
Расширенное удаленное управление	Переадресация факсимильного вызова, принятого внешним телефоном, на факсимильный аппарат
Переадресация факса	Передача принятого факсимильного сообщения, хранящегося в памяти, на другой предварительно заданный номер факса
Клавиша навигации	√
<b>КОПИРОВАНИЕ</b>	
Множественное копирование / складывание в стопку / сортировка	Обеспечивается получение до 99 копий каждой страницы, загруженной в автоматическое устройство подачи документов (АУПД) /складывание их в стопку или сортировка
Масштабирование изображения	от 25% до 400% с шагом 1%
<b>СКАНЕР</b>	
Разрешение (оптическое)	600 x 2400 dpi
Разрешение (с интерполированием)	9600 x 9600 dpi
PCI-сканер (параллельный / USB)	Соединения через параллельный интерфейс и USB-интерфейс
Клавиша «Сканировать изображение»*	Позволяет пользователю выполнять сканирование непосредственно в свой ПК
Клавиша «Сканировать текст / распознать»*	Позволяет пользователю выполнять сканирование непосредственно в программу распознавания текста
Клавиша «Сканировать в E-mail»	Позволяет пользователю сканировать документ непосредственно в сообщение электронной почты
<b>PC FAX</b>	
Отправка факсов непосредственно с ПК	√
<b>ОТЧЕТЫ</b>	
Журнальный отчет	Содержит информацию о 200 последних входящих и исходящих факсимильных сообщениях
Отчеты о контроле передачи	Регистрируются подробные данные после каждого переданного факсимильного сообщения
Справочная информация	Нажатием клавиши «Отчёты» может быть распечатан список основных операций и функций
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>	
Интерфейс внешнего автоответчика (TAD)	Интерфейс для подключения внешних телефонных автоответчиков
Интерфейс подключения	Двунаправленный параллельный порт IEEE-1284, USB
Интерфейс подключения по сети	Оptionальный внешний сетевой сервер печати NC-2100r (только печать)
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА</b>	
Для пользователей Windows®	Windows® 95 / 98(SE) / Me NT® WorkStation 4.0 / 2000 Professional / XP
Для пользователей Macintosh®	Mac OS 8.6—9.2, Mac OS X 10.1/10.2.1 и выше
<b>МАССА И ГАБАРИТЫ</b>	
Габаритные размеры (без упаковки) (Ш x Г x В)	459 x 458 x 354 мм
Масса	11 кг (без барабана)
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Тонер: TN-8000	до 2200 страниц формата A4/LTR при условии, что занято 5%-ном покрытии
Барабан: DR-8000	до 8000 страниц A4/LTR (1 страница/задание)

Контактная информация


**БЮРО ОФИСНЫХ МАШИН**

Г Р У П П А К О М П А Н И Й

(095) 105-88-95 (многоканальный), 563-46-04

продажа сервис расходные материалы

At your side.  
**brother**®

BROTHER INDUSTRIES, LTD. NAGOYA, JAPAN

BROTHER INTERNATIONAL EUROPE, UK

<http://www.brother.ru>

Specifications correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.  
Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

05/04